

détecteur extérieur compatible animaux



Référence : DIAG31BPX

Code EAN : 3432863013649

Garantie : 2 ans + 3 ans offerts

Avec le détecteur de mouvement extérieur anti-masque 90°-12m, protégez les abords de votre habitation et dissuadez les intrus en déclenchant les sirènes le plus tôt possible, avant l'effraction.

01

Bénéfices

Installez une barrière de sécurité performante – De manière fiable, le détecteur extérieur DIAG31BPX détecte les intrusions aux abords de votre domicile et provoque le déclenchement des sirènes.

Éliminez les faux déclenchements - La technologie infrarouge avec 2 ensembles de faisceaux distincts permet un fonctionnement efficace en extérieur et une parfaite immunité aux animaux. En effet, la coupure simultanée des 2 rangées de faisceaux (inférieurs et supérieurs) est nécessaire pour déclencher les moyens d'alerte.

Optez pour une sécurité renforcée – Le détecteur est pourvu de la fonction anti-masque permettant de détecter un masquage frauduleux en cas de recouvrement des 2 faisceaux de détection et de déclencher les moyens d’alerte 24h/24.

02

Le + Diagrал

- + **de fiabilité** – Le détecteur extérieur DIAG31BPX est équipé de la technologie de transmission radio double-fréquence TwinBand® infaillible, inviolable et anti-fraude, même en cas de tentative de brouillage.
- + **de précision** – Le détecteur extérieur DIAG31BPX s’adapte à la taille de votre accès à sécuriser. Vous pouvez facilement sélectionner les zones de détection et en régler la portée grâce aux trois lentilles interchangeables de 4, 8 et 12 mètres fournies.
- + **de protection** – Vous restez protégé même en cas de masquage de l’objectif, de tentative d’arrachement ou d’ouverture du détecteur. En toute circonstance, vous recevez une alerte sur votre application e-ONE.
- + **de sérénité** – En cas de coupure secteur, le détecteur continue d’assurer sa fonction de détection. Si votre centrale d’alarme est équipée d’un transmetteur GSM, vous êtes prévenu par SMS/appel en cas de détection d’intrusion. Votre domicile est protégé 24h/24.
- + **de simplicité** – Installez et intégrez votre détecteur extérieur à votre système d’alarme e-ONE. Cela, en toute sérénité, grâce à votre application e-ONE et à son accompagnement “pas à pas”. La pose du détecteur est totalement sans fil.
- + **d’adaptation à l’environnement** – Le détecteur extérieur est robuste, constitué de matériaux résistants aux intempéries et aux UV, doté de deux faisceaux infrarouges et compatible avec la présence d’animaux de compagnie.
- + **d’autonomie** – Le détecteur bénéficie d’une autonomie de fonctionnement de 4 ans.
- + **de garantie** – Le détecteur est certifié Origine France garantie.
- + **de discrétion** – Le détecteur extérieur s’intègre facilement selon l’environnement grâce à son design élégant.

03

Fonctionnalités

FONCTION ANTI-MASQUE

Permet de détecter un masquage frauduleux de la lentille et de déclencher les moyens d'alertes 24 h/24.

NIVEAU D'ALARME

La centrale peut gérer 4 niveaux d'alarme permettant une réaction progressive du système d'alarme. Avertissement, dissuasion (par défaut en sortie usine), préalarme ou intrusion.

DOUBLE DÉTECTION

Immunité aux fausses alarmes dues aux animaux, au soleil, aux phares de voiture, à la végétation en mouvement... grâce à la coupure simultanée des 2 faisceaux de détection.

NOMBREUX RÉGLAGES

Permet d'adapter la détection à l'environnement avec :

- L'ajustement horizontal de l'angle de détection à 90° sur une plage de 180° (rotation par palier de 7,5°).
- Réglage de la sensibilité de détection.
- Trois lentilles de détection fournies (12m, 8m et 4 m) permettant d'ajuster la portée de détection.
- Caches d'occultation pour lentille supérieure et inférieure, permettant de masquer certaines zones.

04

Caractéristiques techniques

- Dimensions : 223 x 108 x 121 mm
- Couleur : blanc et gris
- Fixation murale ou sur poteau (en option)
- Hauteur de pose : 0,9 à 1,3 m
- Principe de détection : 2 infrarouges passifs pour éviter les déclenchements d'alarme injustifiés
- Couverture : 4 à 12 mètres sur 90°
- Plage de réglage de la zone de détection : 180° avec un réglage par pas de 7,5°
- Liaison radio TwinBand®
- Température de fonctionnement : -25°C / +60°C

- Fonction anti-masque : protection 24h/24 après une minute d'occultation
- Auto-protection à l'ouverture et à l'arrachement
- Indice de protection mécanique : IP54/IK07 (sauf lentilles et fenêtre)
- Compatibilité : iOS (9.0 ou supérieure) et Android (5 mini ou supérieure)
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation : 2 piles alcaline 1,5 V LR06 2 Ah
- Origine France
- Garantie : 2 ans + 3 ans

05

Contenu

- 1 lentille de 8 mètres (réglage par défaut) montée sur le détecteur
- 2 lentilles infrarouges supplémentaires (4 et 12 mètres)
- 2 piles alcaline 1,5 V LR06 2 Ah
- 1 sachet accessoires RXA14X (également disponible en pièces détachées sur le site diagral.fr), comprenant : 2 x 2 caches d'occultation (dont 1 paire de rechange), 1 mousse étanche adhésive pour surface lisse et 1 mousse pour surface rugueuse

06

Équipements compatibles

Le détecteur de mouvement extérieur **DIAG31BPX** est compatible avec la centrale **DIAG91AGFK** et **DIAG90AGFK**.

L'apprentissage du produit à la centrale **DIAG91AGFK** s'effectue facilement via l'application e-ONE et peut se faire également via le clavier de la centrale.

L'apprentissage du produit à une centrale **DIAG90AGFK** se fait nécessairement via le clavier de la centrale.