DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR

SPÉCIAL ANIMAUX

› 144-21X



ATOUTS

Le détecteur de mouvement extérieur détecte l'intrus avant même l'effraction, en assurant une surveillance extérieure du site protégé. Produit robuste pour résister aux agressions environnementales, il offre de nombreux réglages pour réduire les déclenchements intempestifs dus aux animaux, aux voitures...

FONCTIONS

Détection infrarouge fiabilisée

› Le détecteur dispose de deux capteurs infrarouges passifs mécaniquement indépendants et orientables.

› Le déclenchement s'effectue suite à la coupure simultanée des faisceaux des deux capteurs.

› Immunité aux lumières de forte puissance.

Réglages

› Réglage de la sensibilité (faible, moyenne, haute) et du champ de détection.

› Réglage par commutateur de la portée de détection : 0 à 2 m, ou 5 m, ou 8 m, ou 12 m.

› Réglage horizontal de l'angle de détection.

› Réglage du nombre de coupures de faisceaux : 2 ou 4.

Paramétrage du niveau d'alarme

Avertissement, dissuasion (par défaut), préalarme, intrusion.

Autocontrôle de l'état de l'alimentation

Autoprotection à l'ouverture

Autonomie de 5 ans

Dispositif d'économie de la pile par temporisation entre deux déclenchements successifs (réglable de 5 s à 120 s).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Emetteur radio TwinBand®

Détection infrarouge passif

Mode test pour faciliter l'installation

7 zones de détection de 2 faisceaux chacun espacés de 15°


Angle de détection 90° réglable horizontalement

Réduction du champ de détection par adjonction d'un masque de zone (livré)

Montage à plat ou sur poteau (livré avec deux brides de fixation pour poteaux de 43 à 48 mm)

Alimentation par une pile lithium 3,6 V-4 Ah fournie BatLi05

Indice de protection : IP 54



Dimensions sans brides (L x H x P) : 80 x 198 x 108 mm

Poids : 560 g

Température de fonctionnement : - 20 °C à + 50 °C

Usage extérieur

www.france-alarme-installation.fr