

détecteur d'ouverture miniature anthracite



Référence : DIAG34BPX

Code EAN : 3432863013908

Garantie : 2 ans + 3 ans offerts

Protégez efficacement et en toute discrétion les portes et les fenêtres de votre habitation avec le détecteur d'ouverture miniature Diagral. Invisible, il veille sur vous !

01

Bénéfices

Ne laissez pas vos issues sans surveillance - Le détecteur d'ouverture miniature DIAG34BPX protège votre habitation en surveillant en permanence l'ouverture de vos portes et fenêtres.

Soyez doublement mieux protégés – La double technologie de détection d'ouverture du détecteur miniature lui permet de prévenir toutes intrusion.

02

Le + Diagrал

- + **de discrétion** – Le design ultraplat et soigné du détecteur miniature lui permet de s'intégrer parfaitement dans votre intérieur en toute discrétion, sur des huisseries anthracites. Il existe également en blanc.
- + **de simplicité** – Quelques minutes suffisent pour installer votre détecteur miniature sur votre fenêtre ou votre porte : soulevez le film protecteur, positionnez-le et collez-le sur la menuiserie tout simplement. Vous avez aussi la possibilité de le visser. Toutes les étapes d'installation et de configuration sont détaillées "pas à pas" sur votre application e-ONE.
- + **de facilité** – Le détecteur s'adapte à tous les types de menuiserie, quel qu'en soit l'épaisseur ou la configuration. Le détecteur et l'aimant peuvent être espacés de 4 cm maximum.
- + **de protection** – Vous pouvez associer vos détecteurs d'ouverture à une zone à protéger de votre habitation avec votre application e-ONE. Vous êtes à l'étage ? Votre détecteur d'ouverture est relié à votre système d'alarme au rez-de-chaussée ? Vous êtes protégé !
- + **de sérénité** – Pas d'inquiétude : si vous avez oublié de fermer une porte ou une fenêtre, votre système d'alarme vous alerte quand vous l'activez.
- + **de possibilités** – Vous pouvez utiliser le détecteur d'ouverture pour protéger des éléments sensibles, comme vos tiroirs ou votre coffre-fort, grâce à sa taille réduite et sa facilité de pose
- + **d'autonomie** – Le détecteur bénéficie d'une autonomie de fonctionnement de 3 ans.
- + **de garantie** – Le détecteur est certifié Origine France garantie et NF & A2P 2 boucliers pour un niveau de fiabilité maximal.

03

Fonctionnalités

DÉTECTION INFAILLIBLE

Un détecteur d'ouverture qui déclenche immédiatement le système d'alarme en cas d'intrusion ou d'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre. Vous êtes aussi alertés lors d'une tentative d'écartement ou d'arrachement du détecteur, si vous avez choisi de le visser.

DOUBLE DÉTECTION D'OUVERTURE

Une double technologie de détection d'ouverture : la première détecte un mouvement de la porte ou la fenêtre sur lequel le détecteur est installé, la suivante fiabilise à 100 % la détection en contrôlant l'écart entre le détecteur et l'aimant placé sur le dormant.

04

Caractéristiques techniques

- Dimensions du détecteur : 65 x 30 x 6 mm
- Poids du détecteur : 60 g avec la pile
- Dimensions de l'aimant : Diamètre 20 mm x Hauteur 6 mm
- Couleur : anthracite
- Touche test : Permet l'apprentissage, le test de la détection et de l'alimentation
- Confirmation de pose, via une LED intégrée
- Liaison radio monobande (868 - 870 MHz)
- Température de fonctionnement : -10°C à +55°C
- Autoprotection mécanique :
 - - A l'ouverture dans tous les cas.
 - - A l'arrachement lors d'une fixation vissée.
- Indice de protection : IP31 / IK04
- Compatibilité de l'application e-ONE : iOS (9.0 ou supérieure) et Android (5 mini ou supérieur)
- Alimentation : 1 pile CR2032 fournie
- Autonomie : 3 ans
- Origine France
- NF & A2P 2 boucliers : niveau de fiabilité maximal
- Garantie : 2 ans + 3 ans lors de la saisie de la garantie en ligne