

DIAG22CSF

Pack alarme GSM *Précision sirène*



Autonomie
jusqu'à
6 ans**

5 ans
garantie

Twin Band
TRANSMISSIONS
RADIO BI-BANDES



code EAN
3432863014059

Atouts

Une sécurité de précision

Une sécurité sans fil pour une habitation jusqu'à 2 accès (portes, fenêtres) et de 2 lieux de passage ou pièces de vie (couloirs, salon, chambres...). Pilotez votre alarme depuis votre clavier avec badge ou la télécommande. Une transmission des alertes par SMS, appels téléphoniques, idéal pour les habitations et sites sans ligne téléphonique. De plus, elle vous informe vocalement au moment de son activation si une issue est restée ouverte ou si les piles sont à changer sur un produit

Une alerte en toutes circonstances

Même en cas de coupure de courant ou dysfonctionnement de votre box internet, le module GSM* vous alerte. Vous continuez à recevoir en toutes circonstances et en temps réel les alertes et anomalies par SMS, appel vocal ainsi que plusieurs personnes de votre choix (selon vos préférences lors de la programmation).

Dissuadez l'intrus dès l'extérieur

La sirène flash extérieure se déclenche en cas d'intrusion alertant le voisinage et faisant fuir l'intrus. Une sirène ultra puissante jusqu'à 130dB (volume modulable) qui dissuadera toute intrusion.

Le seul système d'alarme 100% autonome

Une sécurité sans fil, autonome du réseau électrique et d'internet avec une alimentation de 4 ans en moyenne et jusqu'à 8 ans constatée pour certains produits en conditions réelles d'utilisation.

Un haut niveau de sécurité

Le système est auto-protégé contre l'ouverture, l'arrachement, la dégradation et les tentatives de brouillage : la centrale vous alerte immédiatement en cas de tentative de fraude.

Facilité d'installation

Prête à poser, l'alarme sans fil Diagral (autonome sur piles) s'intègre parfaitement à votre intérieur tout en s'adaptant à votre mode de vie.

Personnalisez votre sécurité

Activez votre alarme dans différentes parties de votre habitation et gérer indépendamment jusqu'à 4 zones (exemples : rez-de-chaussée, étage, garage, jardin...). Définissez des scénarios en fonction de votre rythme de vie et de vos habitudes. Vous pouvez ainsi activer votre alarme à l'intérieur lorsque vous êtes dans le jardin, ou encore au rez-de-chaussée lorsque vous dormez à l'étage la nuit.

Une fiabilité certifiée

Les alarmes Diagral sont certifiées par les normes les plus exigeantes du marché. Nos principaux produits ont obtenu la certification NF&A2P 2 boucliers, le plus haut niveau de résistance, un gage de qualité et de haute fiabilité, reconnu par les assurances.

Le plus haut niveau de résistance antibrouillage

Les systèmes d'alarme intègrent le protocole radio TwinBand®. En cas de tentative de malveillance avec un brouilleur radio, l'alarme Diagral déclenche immédiatement l'alerte avec la sirène et vous informe à distance, où que vous soyez.

Fonctions

Paramétrage du niveau d'alarme

- intrusion,
- préalarme,
- dissuasion,
- avertissement.

Touche test de fonctionnement et voyant de contrôle en face avant, permettant de :

- réaliser l'apprentissage avec la centrale,
- tester la liaison radio avec la centrale,
- tester l'état de l'alimentation,
- vérifier le bon fonctionnement du détecteur à tout moment.

Protection à toute épreuve

- Protection contre les tentatives de brouillage
- Protection contre l'ouverture et l'arrachement du produit
- Surveillance permanente de l'état de l'alimentation
- Autonomie jusqu'à 6 ans en usage domestique normal

Caractéristiques techniques

- Installation jusqu'à 30 détecteurs maximum
- Journal des 500 derniers événements horodatés
- Langue de la centrale personnalisable (6 langues possibles)
- Avertissement de l'état du système
- Rétroéclairage des touches du clavier
- Autonomie des piles livrées avec les produits : 4 ans en usage normal (jusqu'à 8 ans constatée pour certains produits en conditions réelles d'utilisation) et 2 ans pour le détecteur d'ouverture miniature

Contenu

- 1 centrale sirène vocale évolutive DIAG91AGFK
- 1 module de transmission GSM DIAG55AAX*
- 1 sirène-flash extérieure DIAG57AAX
- 2 détecteurs de mouvement compatibles animaux DIAG21AVK
- 2 détecteurs d'ouverture miniature blancs DIAG39APX
- 1 clavier vocal lecteur de badge DIAG45ACK
- 1 télécommande 4 fonctions DIAG41ACK

* Pour le bon fonctionnement du module de transmission GSM DIAG55AAX il vous faut souscrire à un abonnement de type « voix » auprès d'un opérateur de téléphonie mobile de votre choix. Pensez bien à vérifier que le transmetteur est situé dans une zone couverte par le réseau cellulaire choisi. Vous pouvez retrouver la liste des opérateurs sur diagral.fr

**Liste des produits certifiés NF&A2P 2 boucliers sur diagral.fr